

Reinigungsanleitung für geölte Holzfußböden



Besonderes:

- 1.) Holzböden sind nässeempfindlich!
- 2.) Zum Reinigen kein heißes Wasser verwenden!
- 3.) Laufende Reinigung nebelfeucht wischen mit Ralafix Seifenreiniger!
- 4.) Ideal trocken reinigen mit Rala Dust.A.Go + Wischlinntücher!

Rala Lampert GesmbH
A-6824 Schlins - Eichengasse 22


Telefon: 05524-8353-0
Telefax: 05524-8353-5

eMail: info@rala.at
Internet: www.rala.at

bbn 90 02239 5
ARA Liz.Nr. 2048
UID Nr. ATU 628 15 813

Hinweise:

Grundsätzlich gilt auf allen Holzböden eine Dauereinwirkung von Nässe zu vermeiden. An Fugen besteht Aufquellgefahr! Empfehlenswert ist die nebelfeuchte Reinigung sowie Trockenreinigung mit Rala Dust-A-Go + Wischlinntücher. Wenn Nassreinigungen erforderlich, rasch nachwischen, besser abzusaugen. (Boden niemals überschwemmen!)



Laufende Reinigung: Ralafix Seifenreiniger je nach Verschmutzungsgrad **25 - 100 ml** auf 10 L Wasser verdünnen und zeitsparend mit vorgefeuchteten PPS Mop King aus der Systembox oder nebelfeucht dosiert mit PPS Fahreimer Flachpresse. **Tipp:** Arbeitsablauf Flachpresse siehe eigenes Blatt. **Tipp:** Ideal täglich trocken reinigen mit Rala Dust.A.Go + Wischlinntücher!



Zwischenreinigung: Bei ungepflegtem und verschmutztem Aussehen kann mit Einscheibenmaschine und rotem Pad oder MF-Pad eine Trockenreinigung durchgeführt werden. (Verschmutztes Pad wenden oder auswechseln).



Auffrischen/Nachölen: Fußbodenoberfläche muss sauber gereinigt und absolut trocken sein. Bei Bedarf Grundreinigung durchführen! **Händische Verarbeitung:** Kleine Menge Holzbodenpflegeöl auf die Bodenoberfläche gießen und mit MF-Tuch gut einmassieren und sofort mit einem zweiten trockenem MF-Tuch trockenpolieren. **Große Flächen:** Abschnittsweise (vom Raumende zur Tür arbeiten) geringe Menge Pflegeöl ausgießen und weißem Polier- oder MF-Pad gut einpolieren. Ecken und Ränder mit Randputzgerät bearbeiten. Zum Schluß die gesamte Fläche mit einem neuen Pad nachpolieren. **Trocknungszeit:** nach ca. 24h ist die Oberfläche schonend begehbar, endgültige Trocknung nach 2-3 Tagen. **Achtung:** während Trocknungszeit keine Feuchtreinigung durchführen!



Grundreinigung nach Bedarf: Sollte eine Grundreinigung erforderlich sein, kann **Ralafix Seifenreiniger 100 ml bis 500ml** oder bei extremen Verschmutzungen mit **Rala Robot Kraffreiniger 500 - 1000 ml** auf 10 L Wasser mit Einscheibenmaschine und rotem Pad abschnittsweise während 3 bis 5 min. in kreisenden Bewegungen gereinigt werden. **Achtung:** gelösten Schmutz laufend gründlich absaugen. In einem 2. und 3. Arbeitsgang die gesamte Fläche mit klarem Wasser feucht wischen und erneut absaugen. Es dürfen keine Reinigerreste zurückbleiben! **Nach Durchtrocknung (1 bis 3 Tage), muß nachgeölt werden!**



Empfohlene Schutzausrüstung:



KLAR IN DIE ZUKUNFT