



Reinigungsanleitung für Cotto-Böden

UW-Nr.: 885



Besonderes:

- + Treten nach dem Absäuern neu verlegter Cotto Platten Ausblühungen auf, so müssen diese durch häufiges Nassschrubben/Absaugen beseitigt werden.
- + Fugenmörtel vor Absäuern gut wässern sodass Säurelösung weniger gut eindringen kann.
- + Nicht vor Abschluss der Ausblühungen, mit Pflegeprodukten behandeln.
- + Im Freien ist auf Verwendung von Pflegeprodukten gänzlich zu verzichten!
- + Pflegeprodukte (Porenfüller/Hartwachs) erzeugen ein glänzend gepflegtes Erscheinungsbild.
- + Imprägnierung (Hydroplex) erzeugt ein matt gepflegtes Erscheinungsbild.
- + Materialverträglichkeiten immer an einer unauffälligen Stelle testen.



Absäuern: Entfernung von Zementschleier, neu verlegte Cotto. **Arbeitsablauf:** Rala Zement-fix 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen, während ca. 5 Minuten Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine + Scheuerbürste, Stielbürste, schrubben, gelösten Schmutz Absaugen, anschließend Rala Anti-Wachs 1:10 oder Soda 500g/10L auf Wasser verdünnt, mit Wischmopp auftragen und Neutralisieren, erneut Absaugen. Falls nach dem Absäuern noch Ausblühungen auftreten, öfters ausreichend nass reinigen und absaugen. **FÜR GUTE LÜFTUNG SORGEN!**

Grundreinigung/Zwischenreinigung: Alte und stark verschmutzte Cottoböden vor Anwendung von Pflegeprodukte, gründlich reinigen. **Arbeitsablauf:** Rala Robot Kraftreiniger auftragen, Verdünnung s. Etikett, mit Einscheibenmaschine + Bürste, Stielbürste, Randputzgerät + Pad BRAUN, gründlich schrubben und gelösten Schmutz Absaugen, mit klarem Wasser gut Nachwischen, erneut Absaugen.

Pflege/Schutzbehandlung: Hochwertige Wachse sorgen für gepflegte, schmutzabweisende Oberflächen mit schönem Aussehen. Durch Polieren bleibt das Erscheinungsbild stets in glänzendem Zustand. **Arbeitsablauf:** (Oberfläche muss sauber und trocken sein). **1.)** Rala Porenfüller je nach Saugkraft 1 - 2 x gleichmäßig mit Wunderwaxer auftragen und gut trocknen lassen. **2.)** Rala Edel Hartwachs flüssig von Hand mit Baumwolltuch, abschnittsweise Platte für Platte auftragen und Einwachsen, ca. 30 Min. trocknen lassen, anschließend mit Einscheibenmaschine + Pad ROT bzw. Randputzgerät + Pad WEISS polieren. Je nach Aufnahmefähigkeit sind bis zu 3 Aufträge erforderlich. Zum Abschluss mit Pad WEISS nachpolieren.

Auffrischung: Unschöne, abgenutzte Oberflächen können mit Rala Porenfüller bzw. Edel Hartwachs aufgefrischt und ein gepflegtes Aussehen wiederhergestellt werden. **Arbeitsablauf:** Rala Porenfüller 1 - 2 x mit Wunderwaxer gleichmäßig auftragen, ca. 60 Min. trocknen lassen, Glanz durch Polieren. Bei Bedarf an exponierten Stellen Edel Hartwachs mit Baumwolltuch auftragen, ca. 30 Min. trocknen lassen, Glanz durch Polieren. **Hinweis:** Vor Beginn der Auffrischung muss die Bodenoberfläche sauber und trocken sein. Eine Reinigung wie unter Punkt 2 angeführt ist empfehlenswert.

Unterhaltsreinigung Laufende Reinigung und Pflege sorgt für saubere Oberflächen und Nachschub von Pflegestoffen. **Arbeitsablauf:** Ralafix Seifenreiniger (Verdünnung siehe Etikett) mittels Wischverfahren in Verbindung moderner Wischgeräte auftragen, (Rala Fachberatung). Glanz durch Polieren.

Striche/Flecken/Gehspuren: Abnutzungserscheinungen sowie Flecken, Striche, Gehspuren, etc. können mit geringen Mengen Rala Edel Hartwachs und Polieren beseitigt werden. **Tipp** Durch regelmäßiges polieren mit Einscheibenmaschine + ROT und WEISS erhält die Bodenoberfläche anhaltend schönes Aussehen. Die Pflege- und Schutzfunktion bleibt erhalten. Gehspuren und Striche werden beseitigt.

REINIGUNGSANLEITUNG